



## ILACOLOR R FF

Eine Beschichtung, die für die Aussenanwendung von Back- und Auflaufformen verwendet werden kann. Universelles Einschicht- oder Zweischicht-System für farbenfrohes Backen. Aufgrund der hohen Einbrenntemperatur sind keine reinen, brillanten Farbtöne möglich.

- Gute Reinigungsfähigkeit
- Gute Haftung zum Untergrund
- Gute Tiefzieheigenschaften
- PFAS-freie Technologie – d. h. ohne PTFE

## Eigenschaften

Anzahl Schichten	1 - 2
Schichtstärke	7 - 14 µm / 0.28 - 0.55 mils
Einbrenntemperatur bis ca.	380 °C / 716 °F
Fleckenbeständigkeit	★★★★★

## Anwendung

Anwendung	
Backformen	✓✓✓
Grill- und Auflaufformen	✓✓✓
Halbindustrielle Anwendungen	nicht geeignet

## Untergrund

Untergrund	Vorbehandlung	Eignung
Aluminium	chromfrei passivieren	✓✓✓
aluminisierter Stahl	chromfrei passivieren	✓✓✓
ECCS	reinigen	✓✓✓



## Reinigungs- und Pflegehinweise

Die Aussenseiten der Form mit einem feuchten Tuch abwischen. Bei hartnäckiger Verunreinigung die Back-, Grill- oder Auflaufform unter heissem Wasser, einem milden Spülmittel und der feinen Seite eines Spülschwamms oder einer weichen Spülbürste reinigen. Von einer Benützung mit reinigenden Metallschwämmen wird dringendst abgeraten. Die Form vor der Aufbewahrung immer gut trocken reiben.

Beschichtete Gegenstände können in der Spülmaschine gereinigt werden, obwohl dies aufgrund der aggressiven Reinigungsmittel nicht empfohlen wird. Eine Reinigung von Hand ist vorzuziehen.