

Übersicht Bakeware Coil Produkte



	VFM	GOOD			BETTER		BEST	
	ILAFロン® Resist PE Two Coat	ILAFロン® Select R One Coat	ILAFロン® Select R Two Coat	ILAFロン® Select R FF Two Coat	ILAFロン® Resist R Plus	ILAFロン® Resist R Plus FF	ILAFロン® Triplus	ILAFロン® Professional R
				PFAS-frei * auch mit Swiss Shield erhältlich		PFAS-frei *		
Eigenschaften								
Qualitätsstufe für Verbraucher	★S	★★S	★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★S	★★★★★S
Basis	Polyester	PTFE / Resin	PTFE / Resin	PES / Resin	PTFE / Resin	PES / Resin	PTFE	Fluoropolymere / Resin
Anzahl Schichten	2	1	2	2	2	2	3	2
Schichtstärke in µm	10 - 12	5 - 7	10 - 12	10 - 12	12 - 14	12 - 14	22 - 25	12 - 20
Einbrenntemperatur in °C	280	370	370	370	380	380	380	390
Gebrauchstemperatur in °C	140	230	230	230	230	230	230	230
Farbvarianten	breites Farbangebot möglich	gedeckte Farben möglich	breites Farbangebot möglich	breites Farbangebot möglich	breites Farbangebot möglich	breites Farbangebot möglich	gedeckte Farben möglich	breites Farbangebot möglich
Leistungsprofil								
Abriebbeständigkeit (BS)	★★★	★★	★★	★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Antihafteffekt (nach ISO EN 13834)	★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★S	★★★★★S
Fleckenbeständigkeit	★	★★	★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★S	★★★★★S
Korrosionsbeständigkeit (nach EU 10/2011)	★★	★★★	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

Die Testergebnisse beruhen auf ILAG Standardtests und Bedingungen.
ILAG Coatings sind, bei richtiger Anwendung, für Lebensmittelbedarfsgegenstände gemäss europäischer Gesetze geeignet.

* nähere Informationen zu PFAS-frei finden Sie unter www.ilag.ch/de/pfas-free