

Übersicht Cookware Produkte



	VFM	GOOD	BETTER			BEST		
	CORFLON® Ultra	DURIT® Dynamic	DURIT® Ultimate HL	DURIT® Granitec HL	DURIT® Granistone HL	DURIT® Professional S	DURIT® Professional P	DURIT® Professional R
Eigenschaften								
Qualitätsstufe für Verbraucher	★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Basis	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE / PEEK	PTFE
Anzahl Schichten	2	3	2	3	3	3	3	3
Schichtstärke in µm	20 - 25	30 - 35	35 - 40	40 - 45	40 - 45	45 - 50	100 - 150*	60 - 80*
Einbrenntemperatur in °C	420	420	420	420	420	420	420	420
Gebrauchstemperatur in °C	250	250	250	250	250	250	250	250
Farbvarianten	breites Farbangebot möglich	breites Farbangebot möglich	anthrazit bis schwarz Spezialfarben auf Anfrage	breites Farbangebot möglich	breites Farbangebot möglich	anthrazit bis schwarz	anthrazit bis schwarz	anthrazit
Leistungsprofil								
Kratzfestigkeit	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★S	★★★★★S
Abriebbeständigkeit	★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★S	★★★★★	★★★★★S
Antihafteffekt (LGA)	★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★
Antihafteffekt (LGA & Milch)	★★	★★	★★★★★S	★★★★★S	★★★★★	★★★★★S	★★★	★★★
Korrosionsbeständigkeit	★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★