

Übersicht Kitchen Gadgets



	ILAFLON® Select PR	ILAFLON® Resist SP-100	ILAFLON® Select SP-300	CORFLON® ULTRA
Eigenschaften				
		PFAS-frei *	PFAS-frei *	
			auch mit Swiss Shield erhältlich	auch mit Swiss Shield erhältlich
Basis	PTFE / Resin	Silikonpolyester	Silikonpolyester	PTFE (wässrig)
Anzahl Schichten	1	1	1	2
Schichtstärke in µm	20 - 25	12 - 15	15 - 20	20 - 25
Einbrenntemperatur in °C	250	270	280	420
Gebrauchstemperatur in °C	150	230	230	250
Anwendung				
Dosenöffner	✗	✗	✗	✗
Knoblauchpresse	✗	✓	✓✓	✗
Korkenzieher	✗	✗	✗	✓✓✓
Fleischklopfer	✗	✗	✗	✗
Nussknacker	✗	✗	✗	✗
Eisportionierer	✗	✓	✓✓✓	✓✓
Teigrolle	✗	✓	✓✓✓	✓
Auftauplatte	✗	✓✓	✓✓✓	✓✓
Haushaltsmesser	✗	✓✓	✓✓✓	✗
Früchtekorb	✗	✓✓	✓✓✓	✗
Spritzschutzdeckel	✓✓✓	✗	✓✓	✗

Die Testergebnisse beruhen auf ILAG Standardtests und Bedingungen.
 ILAG Coatings sind, bei richtiger Anwendung, für Lebensmittelbedarfsgegenstände gemäss europäischer Gesetze geeignet.

* nähere Informationen zu PFAS-frei finden Sie unter www.ilag.ch/de/pfas-free
 ✓✓✓ Erste Wahl | ✓✓ Empfohlen | ✓ Nach Abklärung möglich | ✗ NICHT empfohlen